

## Parametry techniczne tablic interaktywnych SMART Board serii 400

### Tablica SB480 o przekątnej obszaru roboczego 77"

- Efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny) 156,5 cm × 117,2 cm (przekątna – 195,6 cm).
- Format tablicy – 4 / 3.
- Waga – maksymalnie 23,2 kg.
- Powierzchnia tablicy twarda, odporna na uszkodzenia, dostosowana do projekcji i pisania po niej pisakami sucho ściernalnymi. Powierzchnia umożliwia również używanie magnesów w celu mocowania do jej powierzchni np. kartek (powierzchnia magnetyczna).
- Technologia – podczerwieni, wielodotykowa.
- Rozdzielczość tablicy nie mniej niż 32000 x 32000.
- Komunikacja tablicy z komputerem i zasilanie – za pomocą przewodu USB.
- Gwarancja producenta na tablicę – 5 lat.
- Obsługa tablicy za pomocą załączonego pisaka i za pomocą palca.
- Pisak do obsługi tablicy bez elementów elektronicznych i mechanicznych.
- Pod tablicą półka na pisak.
- Rozpoznawanie gestów wielodotyku: dotknięcie obiektu w dwóch punktach i obracanie punktów dotyku wokół środka – obracanie obiektu, dotknięcie obiektu w dwóch punktach i oddalanie lub przybliżanie punktów dotyku – zwiększanie i zmniejszanie obiektu, przesunięcie po powierzchni tablicy ze strony prawej na lewą – jeden slajd do przodu (jak przewracanie stron w książce), przesunięcie ze strony lewej na prawą – jeden slajd do tyłu (jak przewracanie stron w książce), szybkie przesunięcie w obie strony – „potrząśnięcie” – zgrupowanie zaznaczonych obiektów lub rozgrupowanie zaznaczonego obiektu.
- Autoryzowany przez producenta tablicy serwis w Polsce, certyfikowany zgodnie z normą ISO 9001:2000 lub ISO 9001:2008 w zakresie urządzeń audiowizualny